



NOUVEAU

LONGUE DURÉE

PHASE AQUEUSE

APPLICATION FACILE

MODE D'EMPLOI

- Appliquer d'abord obligatoirement **Algiprotect Terres Cuites**.
- Laisser sécher.
- Étaler ensuite le produit sur un sol propre en une fine couche à l'aide d'un chiffon.
- Attendre 24 heures avant de passer une seconde couche pour un effet luisant supérieur.

CONSOMMATION

1 litre pour 8 m² environ pour 2 couches.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC077201	Bidon d'1 litre
GC077202	Bidon de 5 litres

Gamme **CARRELAGE**

by **Algipro**
LA SOLUTION PROFESSIONNELLE

ALGICIRE

TERRES CUITES

FINITION **LUISANCE**

PROTECTION

CIRE ASPECT LUSTRÉ

TERRES CUITES NATURELLES

Donne un aspect lustré à toutes les terres cuites.

SUPPORTS

Terres cuites naturelles.

PROPRIÉTÉS

- Donne un aspect lustré (effet trempé).
- Protège efficacement des taches.
- Facilite le nettoyage.
- Accroît la résistance au trafic.

RECOMMANDATIONS

- Pour éliminer ce produit, utiliser **Algidecap Terres Cuites**.
- Pour l'entretien régulier, utiliser **Alginet Carrelages**.

COMPOSITION

Émulsion en phase aqueuse.

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.





Gamme **CARRELAGE**

by **Algipro**
LA SOLUTION PROFESSIONNELLE

ALGICIRE

TERRES CUITES

NOUVEAU

LONGUE DURÉE

PHASE AQUEUSE

APPLICATION FACILE

MODE D'EMPLOI

- Appliquer d'abord obligatoirement **Algiprotect Terres Cuites**.
- Laisser sécher.
- Étaler la cire sur un sol propre en une fine couche à l'aide d'un chiffon.
- Attendre 24 heures avant de passer une seconde couche si nécessaire.

CONSOMMATION

1 litre pour 15 m² environ.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC086201	Bidon d'1 litres
GC086202	Bidon de 5 litres

FINITION **SATINÉE**

PROTECTION

CIRE ASPECT SATINÉ

TERRES CUITES NATURELLES

Donne un aspect satiné à toutes les terres cuites.

SUPPORTS

Terres cuites naturelles.

PROPRIÉTÉS

- Cire auto-lustrante.
- Donne un aspect satiné.
- Protège efficacement des taches.
- Facilite le nettoyage.
- Accroît la résistance au trafic.

RECOMMANDATIONS

- Pour éliminer ce produit, utiliser **Algidecap Terres Cuites**.
- Pour l'entretien régulier, utiliser **Alginet Carrelages**.

COMPOSITION

À base de cire en phase aqueuse.

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.



ALGIPROTECT

BOIS

NOUVEAU**PROTECTION INVISIBLE****ANTI-TACHES****LONGUE DURÉE****PHASE AQUEUSE****NON FILMOGÈNE****MODE D'EMPLOI**

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées, telles que peintures, plastiques, métaux, verre, etc. En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur** de façon uniforme sur le support propre et sec à l'aide d'un pulvérisateur.
- **Ne jamais rincer après application.**
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONSOMMATION1 litre pour 3 à 5 m².**CODE PRODUIT****CONDITIONNEMENT**

GC099201

Bidon d'1 litre

GC099202

Bidon de 5 litres

PROTECTION**IMPERMÉABILISANT BOIS**

TOUTES SURFACES EN BOIS NATUREL ET EXOTIQUE

Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans le bois naturel et exotique.

SUPPORTS

Toutes surfaces en bois : mobilier de jardin, palissades, caillebotis, menuiseries, volets, etc.

PROPRIÉTÉS

- Produit prêt-à-l'emploi.
- Protège le bois des intempéries.
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure du bois.
- Action rapide.
- Produit en phase aqueuse.

RECOMMANDATION

Avant d'imperméabiliser vos supports en bois, il est conseillé d'éliminer les salissures et noirs de pollution avec **Alginet Bois**.

COMPOSITION

À base de polymère en solution aqueuse.

Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- Sous-catégorie du produit : h type PA,
- Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
- Teneur maximale en COV : 13 g/l

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.





NOUVEAU

Gamme **CARRELAGE**

by **Algipro**
LA SOLUTION PROFESSIONNELLE

ALGIPROTECT

MARBRE, GRÈS, CÉRAME

PROTECTION

PROTECTION INVISIBLE

ANTI-TACHES

LONGUE DURÉE

SANS SOLVANT

SANS SILICONE

MODE D'EMPLOI

- Appliquer le **produit pur** de façon uniforme sur le support propre et sec.
- Laisser absorber le produit durant environ 30 minutes selon la porosité du support.
- Enlever l'excédent à l'aide d'un chiffon sec.
- En cas de projections accidentelles - surtout sur le verre - rincer immédiatement avec de l'eau.

CONSOMMATION

1 litre pour 10 m² environ, selon la porosité du support.

CODE PRODUIT

GC094201

CONDITIONNEMENT

Pulvérisateur 500 ml



IMPERMÉABILISANT MARBRE, GRÈS ET CÉRAME

Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux peu absorbants.

SUPPORTS

Grès, marbre, supports peu poreux.

PROPRIÉTÉS

- Protection longue durée.
- Produit prêt-à-l'emploi.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.

COMPOSITION

À base de polymère en phase aqueuse.

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.

ALGI PROTECT

SOLS

NOUVEAU**PROTECTION INVISIBLE****ANTI-TACHES****LONGUE DURÉE****SANS SOLVANT****SANS SILICONE****MODE D'EMPLOI**

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles – surtout sur le verre – rincer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
- Afin d'éviter la stagnation du produit, un étalement à la brosse peut être nécessaire.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONSOMMATION

- Matériaux absorbants : 1 litre pour 3 à 7 m².
- Matériaux peu absorbants : 1 litre pour 7 à 15 m².
- Surfaces traitées avec 1 litre de produit :
 - pavés autobloquants, dalles ciment : 3 à 5 m².
 - carrelages en terre cuite : 5 m².
 - dalles gravillonnées : 7 m².
 - pierres naturelles : 7 à 10 m².
 - marbre : 8 à 10 m².
 - pierres reconstituées : 13 à 15 m².

CODE PRODUIT**CONDITIONNEMENT**

GC048201

Bidon d'1 litre

GC048202

Bidon de 5 litres

**PROTECTION****IMPERMÉABILISANT EAU + GRAISSES****DALLAGES, CARRELAGES EN TERRE CUITE**

Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.

SUPPORTS

Carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, grès cérame, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants.

Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, etc. qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.

Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouche-pores.

PROPRIÉTÉS

- Limite l'incrustation des salissures.
- **Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.**
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Accroît la résistance aux U.V.
- Protège du gel.

RECOMMANDATIONS

- Pour détruire les mousses, lichens ou tous micro-organismes parasites, traiter préalablement avec **Algiterrasse**, sans rincer. Ensuite, il est impératif d'attendre 3 semaines minimum, et dans tous les cas, la disparition totale des végétaux parasites avant de rincer, de laisser sécher, puis d'appliquer **Algiprotect Sols**.
- Pour éliminer les traces d'huiles ou de graisses, utiliser préalablement **Algisol**.
- Pour supprimer les laitances ou efflorescences de ciment, utiliser préalablement **Algiciment**.
- Ne jamais appliquer ce produit à des températures inférieures à +5°C.
- Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant d'appliquer ce produit.
- Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.

COMPOSITION

À base de polymère modifié en phase aqueuse.

Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- *Sous-catégorie du produit : h type PA*
- *Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)*
- *Teneur maximale en COV : 1 g/l*

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.



Gamme **CARRELAGE**

by **Algipro**
LA SOLUTION PROFESSIONNELLE

ALGIPROTECT

SOLS EFFET MOUILLÉ

NOUVEAU

ANTI-TACHES

LONGUE DURÉE

SANS SOLVANT

SANS SILICONE

MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles – surtout sur le verre – rincer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
- Afin d'éviter la stagnation du produit, un étalement à la brosse peut être nécessaire.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONSOMMATION

- Matériaux absorbants : 1 litre pour 3 à 7 m².
- Matériaux peu absorbants : 1 litre pour 7 à 15 m².
- Surfaces traitées avec 1 litre de produit :
 - pavés autobloquants, dalles ciment : 3 à 5 m².
 - dalles gravillonnées : 7 m².
 - pierres naturelles : 7 à 10 m².
 - pierres reconstituées : 13 à 15 m².

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC098201	Bidon d'1 litre
GC098202	Bidon de 5 litres



PROTECTION

IMPERMÉABILISANT EFFET MOUILLÉ

DALLAGES, CARRELAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras, et donne un aspect mouillé aux matériaux absorbants.

SUPPORTS

Tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants.

Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, etc. qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.

Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouche-pores.

PROPRIÉTÉS

- Limite l'incrustation des salissures.
- **Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.**
- Donne un aspect mouillé.
- Accroît la résistance aux U.V.
- Protège du gel.

RECOMMANDATIONS

- Pour détruire les mousses, lichens ou tous micro-organismes parasites, traiter préalablement avec **Algiterrasse**, sans rincer. Ensuite, il est impératif d'attendre 3 semaines minimum, et dans tous les cas, la disparition totale des végétaux parasites avant de rincer, de laisser sécher, puis d'appliquer **Algiprotect Sols Effet mouillé**.
- Pour éliminer les traces d'huiles ou de graisses, utiliser préalablement **Algisol**.
- Pour supprimer les laitances ou efflorescences de ciment, utiliser préalablement **Algiciment**.
- Ne jamais appliquer ce produit à des températures inférieures à +5°C.
- Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant d'appliquer ce produit.
- Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.

COMPOSITION

À base de polymère modifié en phase aqueuse.

Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- Sous-catégorie du produit : h type PA
- Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)
- Teneur maximale en COV : 5 g/l

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.

ALGISTOP

NOUVEAU**APPLICATION FACILE****NE MODIFIE PAS L'ASPECT****CURATIF & PRÉVENTIF****MODE D'EMPLOI**

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles, rincer abondamment avec de l'eau.
- Sur un support propre et sec, appliquer une seule couche bien couvrante avec un rouleau, une brosse ou une raclette. D'aspect blanc laiteux, le produit devient transparent après séchage.
- Si la porosité du support est importante, renouveler l'opération 24 heures plus tard.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONSOMMATION

1 litre pour 2 à 4 m², selon la porosité du support.

CODE PRODUIT

GC040201

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 litres

PROTECTION

REVÊTEMENT ANTI-POUSSIÈRES SOLS CIMENT

Stoppe la remontée des poussières.

SUPPORTS

Sols en ciment, béton désactivé et supports absorbants farineux.
Ne pas utiliser sur du ciment fondu (ciment à prise rapide).

PROPRIÉTÉS

- S'utilise aussi bien sur les sols neufs (effet préventif) que sur des sols farineux ou qui libèrent des poussières (effet curatif).
- Apporte une protection durable aux sols intérieurs.
- Apporte une protection durable aux sols extérieurs à condition de les recouvrir rapidement d'une peinture de type époxy ou polyuréthane.
- Améliore l'imperméabilisation des ciments, notamment vis-à-vis des graisses et des huiles.
- Augmente la résistance à l'abrasion.
- Sert de primaire d'accrochage avant peinture.
- Peut être recouvert de peinture, carrelages, dallages ou tout autre revêtement.

COMPOSITION

À base de copolymère de butadiène et de styrène en solution aqueuse.

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.

